

CALAGE ET ARRIMAGE DE CHARGEMENT

Tel que défini dans les règles 10 à 25 de l'AAR Open Top Loading Rules

TYPE ET ESPÈCES DE BOIS

Tel que défini dans les règles 10 de l'AAR Open Top Loading Rules

Les espèces de bois suivantes sont admises pour tous usages lorsque les différentes figures incluses dans ce manuel et dans les tomes 2 à 6 ainsi que pour les chargements préparés selon les General Rules, Section No. 1 de l'AAR Open Top Loading Rules Manuals spécifie l'usage de bois, bois dur et bois d'œuvre.

Frêne (Oregon, citrouille, bleu, vert, blanc)

Hêtre (Américain)

Bouleau (sucré, jaune)

Butterbough

Bouton (mangrove)

Cyprès (Arizona)

Orme (cèdre, roche, copal)

Hickory

Génévrier (Utah)

Robinier (noir)

Arbousier, Pacifique

Magnolia (sud)

Mangrove

Érable (rouge, noir, sucre)

Laurier des montagnes

Chêne

Tamarick

Toupélo (eau, noir)

Pin (Floride)

Noyer (noir)

If, Pacifique

Lorsque les différentes figures contenues dans ce manuel et dans les tomes 2 à 6 de l'AAR Open Top Loading Rules Manuals, les espèces de bois sont permises pour tous usages à l'exception des ranchers courts et des dispositifs de serrage

Aspen (bigtooth et tremble)

cyprès chauve

Bouleau (papier)

Cedar (sud rouge, rouge de l'Est, en Alaska et Port Orford)

Cottonwood (noir et orientale)

† Sapin de Douglas (intermédiaire, sur la côte, et le type de Rocky Mountain)

Sapin (Californie rouge, grand, noble, Pacific argent et blanc)
Hemlock (orientale et occidentale)
Juniper (Rocky Mountain)
Magnolia (Fraser)
Maple (big feuilles et bandes)
Pin (poteau de loge, cric, Jeffrey, pitch, blanc orientale, le bois, le sucre et ponderosa)
Pinyon
Peuplier (blanc de l'Ouest canadien) (Pour le chargement de tuyaux en acier, section n ° 2,
partie 3 de l'Aar ouvertes Top Loading Règles Manuels)
Redwood âgé de croissance
Epicéa (Est, Engelmann, et Sitka)
Sycamore
Tulipier de Virginie
† Sapin de Douglas (type côte) est acceptable pour l'utilisation comme pièces d'appui et
séparateurs selon une figure précise où le bois dur est spécifié pour des charges pesant
jusqu'à 140 000lbs.